

МИНОИСКАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ППО-2И

Назначение: обнаружение взрывных устройств и проводных линий, поиск тайников, закладок как металлических, так и неметаллических.

Подповерхностный обнаружитель - комбинированный прибор для обнаружения взрывных устройств и проводных линий. Уникальность прибора заключается в использовании двух различных физических методов - индукционного и георадиолокационного, т.к. устройство совмещает в себе металлоискатель и георадар 1200 МГц. Подповерхностный обнаружитель - компактный, легкий и надежный детектор взрывных устройств в металлических и пластиковых корпусах



Технические характеристики:

Наименование параметра, единица измерения параметра	Значение
Максимальная глубина обнаружения канала ГРЛ, м, не менее (для сред с малым затуханием)	1,0
Глубина обнаружения каналом ГРЛ противотанковых мин (ПТМ) в пластиковых и металлических корпусах типа ТМ-62П, ТМ-62М, м, не менее (для сред с малым затуханием)	0,5
Глубина обнаружения каналом ГРЛ противопехотных мин (ППМ) в пластиковых корпусах типа ПМН-2, м, не менее (для сред с малым затуханием)	0,2
Разрешающая способность ГРЛ по глубине, м, не хуже	0,05
Глубина обнаружения каналом МД	
ПТМ ТМ-62М, м, не менее	0,4
Глубина обнаружения каналом МД	
ППМ ПМН-2, м, не менее	0,2
Точность определения центра мины, м, не хуже	± 0,05
Глубина разведываемого брода (без погружения поискового элемента), м	0,7
Масса, кг, не более:	
- в рабочем положении	3,3
- в чехле (рюкзаке)	4,5
Масса комплекта в кейсе-укладке, кг, не более	14,0
Источники питания:	
- блок питания аккумуляторный БП-3,8/12И	(NiMH)
- блок питания батарейный БПБ	10 элементов АА-1,5 В
Время непрерывной работы от одного аккумуляторного блока при температуре окружающей среды 20 °С, ч, не менее	8
Размеры кейса-укладки, мм, не более	980×450×170
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 30 до +50
Время подготовки к работе, мин, не более	1
Селекция металлических объектов по классам	имеется
Внутренняя память, ГБ, не менее	2

Состав комплекта:

Название	Кол-во
Укладка ППО-2И	1

Прибор ППО-2И	1
Устройство зарядное ЗУ-3,8М	2
Устройство контактное 3,8/12	2
Блок питания БП 3,8/12И	2
Блок питания батарейный (БПБ)	1
Кабель USB	1
Кабель переходной	1
Сумка для ППО-2	1
Гарнитура ППО-2И	1
Имитатор	1
Ремень	1
Салфетка фланелевая	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1
Схема размещения	1
CD-диск с программным обеспечением (ПО)	1
Примечание - элементы гальванические АА-1,5 В для БПБ в составе комплекта не поставляются	

Цена: 1 050 000 рублей